

石油螺杆钻具轴承

PDC轴承-PZXG 140 × 102



Model	PZXG 140 × 102
parent casing specifications	
OD(mm)	140
Wall thickness(mm)	7.72
ID(mm)	124.3
OD	
mm	114
Drift	
mm	88
Rated load	
kN	300
Seal pressure	
MPa	35
Annularseal pressure	
MPa	25

PDC推力轴承

金刚石轴承PDC推力轴承广泛用于涡轮钻机和泥浆发动机，我们可以提供直径1英寸至10英寸的尺寸，并且质量优良，价格最优惠。

1.PDC推力轴承产品介绍

PDC推力轴承广泛用于涡轮钻机，泥浆发动机和其他油田应用。PDC向心轴承和PDC推力轴承有两种类型。与碳化钨轴承相比，PDC轴承具有更长的使用寿命，使用寿命是碳化钨轴承的4-10倍，同时还可以承受增加的负载能力。

2.PDC推力轴承产品规格

轴承的尺寸从1英寸到10英寸。

我们可以根据您的具体图纸或样品制造PDC径向轴承和PDC推力轴承。

3，PDC推力轴承的生产特点及应用

高硬度

高耐磨性

高耐腐蚀性

使用寿命更长

广泛用于涡轮钻机，泥浆发动机和许多其他油田应用。

PDC轴承具有较高的耐研磨能力，可以在高温（目前最高温度233 ）下进行作业，并能够承受较大的轴向载荷。

PDC材质具有较小的摩擦系数，不受钻井中存在的天然的或者泥浆里的化学物质的影响。每对PDC止推轴承由上环

与下环组成，每只轴承环分为硬质合金环与PDC复合片2部分。

耐磨齿规格：13.44

耐磨齿数量：21Pcs

热稳定性温度： 700

磨耗比： 20万



